



Nomad™ AQUA 85

Vstupní rohož pro silný provoz

Technický list

TD 802

Popis

Nomad Aqua 85 je vstupní rohož pro silný provoz s vynikající mechanickou odolností a absorpcí vody. Rohož Nomad Aqua 85 je tvořena chomáči dvojitých smyčkových vlasů na netkaném polyesterovém rounu. Jemná vlákna z polyamidu 6 slouží k absorpci vody a velká hrubá vlákna z polyamidu 6 podporují oškrábání nečistot. Tato novátorská konstrukce je přilepena na podklad z bezftalátového PVC, který chrání podlahu před nečistotami i vlhkostí a navíc omezuje pohyb rohože. Obruby rohože Nomad Aqua 85 vyrobené z bezftalátového PVC jsou navrženy pro bezpečný provoz.

Umístění produktu

- Silný provoz: od 1500 do 5000 průchodů za den
- Druhý stupeň, interiér
- Rozsah teplot od 0 do 60°C

Přednosti produktu

- Chomáče dvojitých smyčkových vlasů z polyamidu
- Jemná a hrubá vlákna z polyamidu 6
- Polyesterové netkané rouno
- Nový design s náhodným vzorem
- Podklad odolný proti klouzání z PVC bez ftalátů
- Vynikající odstranění a zachycení nečistot a vody
- Umožňuje bezpečný provoz chodců i vozíků

Barvy

Antracitová černá, břidlicově šedá, námořnická modrá, kaštanová hnědá

Rozměry a balení

Hotové rozměry (1 rohož v balení)	
90 × 150 cm	6 kg
130 × 200 cm	11 kg
130 × 300 cm	16 kg
130 × 600 cm	32 kg
200 × 300 cm	27 kg
200 × 1000 cm	74 kg
Role	
130 × 2000 cm	103 kg
200 × 2000 cm	148 kg

Vlastnosti produktu

Vlastnosti	Typické hodnoty
Celková hmotnost (bez obruby)	3870 g/m ²
Celková výška vlasu	770 g/m ²
Hmotnost rouna	100 g/m ²
Celková tloušťka	7,5 mm
Výška vlasu	5,5 mm
Počet chomáčů /m ²	115 920
Rozměrová stálost	< 1%
Šířka obruby	25 mm
Výška obruby	2 mm
Celkové pohlcení vody	4,0 litru/m ²
Doba schnutí (při 2 litrech / m ²)	24 h
Odolnost proti klouzání EN 13893 Klasifikace podle DIN 51130	Zkoušky probíhají, Budou zveřejněny v dubnu 2012
Hořlavost Euroclass EN1 350-1	Cfl s1 Zkoušky požární klasifikace a CE certifikace probíhají. Budou zveřejněny v dubnu 2012

Chemická odolnost

Zkoušené chemikálie	Odolnost
Čisticí prostředky	Vynikající
Slaná voda	Vynikající
Bezolovnatý benzín	Dobrá
Nafta	Dobrá
Motorový olej	Dobrá
Bělidlo	Dobrá

① **Zkušební podmínky:** 7 dní úplného ponoření

① **Odolnost:** odolnost je hodnocena následujícím způsobem

- Vynikající = žádný vliv.
- Dobrá = mírný účinek na výrobek, ztráta hmotnosti menší než 1%
- Nedostatečná = výrobek se stává nevhodným k použití.

Instalace

Rohož Nomad Aqua 85 pokládejte na suchou a čistou podlahu jako zachytávací rohož.

Role je možné řezat. Doporučujeme rohož opatřit profily, aby byl zaručen bezpečný provoz.

① : **Poznámka:** Protože tyto rohože nenesou označení CE, není možné je instalovat jako koberce. Přilepování rohoží Nomad Aqua 85 ve veřejných budovách není povoleno.

📖 Řezání, lemování, spojování – IF 003



Doporučení pro čištění

Rutinní údržba

Běžné vysávání. Nejlepších výsledků dosáhnete s vysavačem s kartáčovým ramenem.

Střední čištění

K tomuto čištění je možné použít vodorovný mechanický kartáč.

Časté odstraňování skvrn

Důrazně doporučujeme často odstraňovat žvýkačky.

Pravidelné důkladné čištění

Hloubkové čištění s propíráním. Maximální teplota čisticího roztoku nesmí přesáhnout 50°C.

 *Postup při čištění - IF 001*

Likvidace produktu

Produkt po skončení životnosti může být zlikvidován do příslušných kontejnerů anebo může být spálen. Kód pro likvidaci odpadu podle evropské směrnice je 20-01-39, plastové materiály. Informujte se na váš místní systém likvidace odpadů, zda není možná recyklace.

Literatura

IF 001 Postup při čištění

IF 003 Řezání, lemování, spojování

Původ: Vyrobeno v Nizozemí / EU

Důležité upozornění pro kupujícího / zpracovatele / uživatele:

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení zde uvedené jsou založené na zkouškách, které považujeme za spolehlivé, avšak jejich přesnost nebo úplnost není možno zaručit. Neneseme žádnou odpovědnost a neposkytujeme žádnou záruku na výrobky, které nebyly aplikovány v souladu s našimi zveřejněnými informačními materiály.

Před použitím/installací musí uživatel/zpracovatel posoudit vhodnost výrobku pro jeho konkrétní použití a uživatel/zpracovatel přebírá veškerá rizika a zodpovědnost v souvislosti s ním. Jakékoliv otázky týkající se záruky a spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy. Žádné prohlášení nebo doporučení, které zde není uvedeno, nebude mít žádný vliv ani účinek, pokud není obsaženo ve smlouvě podepsané odpovědným pracovníkem společnosti 3M.

3M 3M ČESKO, spol. s r. o.

V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Fax: 261 380 110
www.3M.cz
www.3mprobudovy.cz
3MCesko@3M.com

