

# Rohož Nomad™ Aqua 4000

## Technické údaje TD623

Datum vydání: listopad 2000 Předchozí vydání: TD435 z července 1999

Autor: PLA

Strana 1/1

### Popis:

Nomad™ Aqua 4000 je vstupní rohož s všítm vlasem ve formě ok, určená pro komerční aplikace se slabým provozem. Má proužkovaný vzorek, tvořený dvěma vlákny různých velikostí; řady hrubých vláken jsou kombinovány s řadami jemných vláken ve struktuře, která zlepšuje vzhled a zvyšuje účinnost odstraňování, zadržování a skrývání nečistot a vody.

### Zařazení výrobku:

Tento výrobek je určen k použití zejména jako vstupní rohož na odstraňování nečistot a vlhkosti v komerčních budovách se slabým pěším provozem.

Typický provoz:

méně než 500 přechodů denně

Rozsah provozních teplot:

0°C až 60°C

### Speciální charakteristiky:

Dobrá trvanlivost

Dobře odstraňuje nečistoty a vlhkost

Dobré zachování původního vzhledu

Elegantní vzorek

Jednoduché čištění

Neklouzavá vinylová zadní vrstva

### Barvy:

Antracitově černá,

kaštanově hnědá,

lovecká zelená

### Velikosti:

60 x 90 cm

90 x 150 cm

120 x 180 cm

Integrovaná obruba na všech čtyřech stranách

### Balení a značení:

60 x 90cm: 6 ks/krabici (jedna barva)

Ostatní velikosti: 1 ks/krabici

Každá krabice je označena názvem výrobku, velikostí, barvou a obchodním názvem 3M.

### Pokyny pro instalaci a čištění:

K balení se nepřikládá leták.

Pravidelně luxujte nebo vyklepávejte.

Lze omývat hadicí nebo extrahovat nečistoty horkou vodou (max. teplota +50°C).

### Příslušenství:

Není třeba

### Likvidace výrobku:

Spotřebovaný materiál lze vyhazovat do vhodných nádob a/nebo spalovat.

Evropská směrnice pro likvidaci odpadu má kód 20 01 04.

### Odolnost proti chemikáliím:

Roztok	Hodn. ①
Běžné saponáty	Výborná
Mýdla	Výborná
Olej	Slabá ②
Chlorová rozpouštědla	Slabá

① Výborná = mírný vliv na výrobek, ztráta hmotnosti menší než 1 %.

Dobrá = výrobek poněkud ztuhne nebo vybledne, ztráta hmotnosti menší než 3%.

Slabá = výrobek je nadále nepoužitelný

② vydrží příležitostně rozlití, nikoliv však trvalé působení

### Charakteristiky výrobku

Vlastnost Zkušební metoda	Hodnota
Celková hmotnost ③: ASTM D-418	3400 g/m <sup>2</sup>
Hmotnost vlasu ISO 8543	510 g/m <sup>2</sup>
Celková tloušťka ③: ASTM D-418	7,8 mm
Šířka obruby:	25 mm
Koeficient tření BIA ZH 1/571 a DIN 51130 (GE) :	R12, V10
Hořlavost: • DOC FF 1-70 (pilulkový test)	Splňuje

③ Typické průměrné hodnoty

**Původ výrobku:** vyrobeno v USA

**Zdroj dodávek:** 3M France

HCC European Laboratory, 92506 Rueil-Malmaison, France

**nomad**™  
matting

**3M** Innovation

