

Rohož Nomad™ Aqua 6500

Technické údaje TD622

Datum vydání: listopad 2000 Předchozí vydání: TD430 z prosince 1997

Autor: PLA

Strana 1/1

Popis:

Nomad™ Aqua 6500 je vstupní rohož kobercového typu. Má hustý všitý vlas ve tvaru ok, uspořádaný do pravidelného vzoru, tvořeného polypropylenovými vlákny dvou různých velikostí. Čtverce s vlákny o malém průměru a čtverce s vlákny o velkém průměru jsou uspořádány tak, aby se maximalizovala účinnost odstraňování a zadržování nečistot a vody. Rohož má neklouzavou spodní stranu z tuhého vinylu, která zadržuje nečistoty a vodu mimo podlahu.

Zařazení výrobku:

Tento výrobek je určen k použití především jako vstupní rohož uvnitř budov se silným provozem na odstraňování a zadržování nečistot a vody z obuvi vcházejících osob.

Používá se také na chodnicích pro pěší a v halách uvnitř budov.

Typický provoz:

500 - 1500 přechodů denně

Nedoporučuje se venkovní použití.

Rozsah provozních teplot:

0° až 60°C

Speciální charakteristiky:

Skvělý vzhled

Výborně odstraňuje a zadržuje nečistoty a vodu

Výborná trvanlivost

Odolnost proti skvrnám

Barvy:

Antracitově černá, břidlicově šedá, kaštanově hnědá, námořnická modrá, lesní zelená, rezavě červená

Velikosti: (včetně obruby) *

Předem nařezané rohože:

45 x 60 cm 60 x 90 cm

90 x 150 cm 90 x 300 cm

1,3 x 2,0 m 1,3 x 3,0 m

1,3 x 6,0 m 2,0 x 3,0 m

Role:

2,0 x 10,0 m

2,0 x 20,0 m

1,3 x 20,0 m

s integrovanou obrubou na všech čtyřech stranách (kromě rolí 2 x 20 m, které mají obrubu pouze na dlouhých stranách)

Poznámka: Dostupné barvy a velikosti zjistíte z místního ceníku nebo od místního logistického oddělení.

Balení a značení:

Rohože a role:

- 45 x 60 cm : 12 ks/krabici

- 60 x 90cm : 6 ks/krabici

- ostatní velikosti: 1 ks/krabici

Každá krabice je označena názvem výrobku, velikostí, barvou a obchodním názvem 3M.

Na zadní straně každé rohože je vytištěno logo 3M.

Pokyny pro instalaci a čištění:

Ke každé krabici je přiložen vícejazyčný leták s podrobnými pokyny.

Poznámky: Maximální teplota čisticích roztoků: +50°C.

Maximální teplota sušení: +50°C

Nedoporučuje se chemické čištění (v prádelně).

Příslušenství:

- Obruba rohože 3M se středním profilem
- Obrubovací páska na rohože 3M
- Lepidlo na rohože 3M

Likvidace výrobku:

Spotřebovaný materiál lze vyházet do vhodných nádob a/nebo spalovat.

Evropská směrnice pro likvidaci odpadu má kód 20 01 04.

Odolnost proti chemikáliím:

Roztok	Hodn. ②
Běžné saponáty	Výborná
Mýdla	Výborná
Olej	Slabá
Chlorová rozpouštědla	Slabá

② Výborná = mírný vliv na výrobek, ztráta hmotnosti menší než 1 %.

Dobrá = výrobek poněkud ztuhne nebo vybledne, ztráta hmotnosti menší než 3%.

Slabá = výrobek je nadále nepoužitelný

Charakteristiky výrobku:

Vlastnost a zkušební metoda	Hodnota
Celková hmotnost ①: ISO 8543	4000 g/m ²
Celková hmotnost vlasu ①: ISO 8543	830 g/m ²
Efektivní hmotnost vlasu ①: ISO 8543	515 g/m ²
Celková tloušťka ①: ISO 1765	9,0 mm
Tloušťka vlasu ①: ISO 1766	7,0 mm
Počet vláken / m ² ISO 1763	85 000
Hořlavost a hustota kouře:	Neuvádí se
Stálost rozměrů: ISO 2551	Délka a šířka se mohou změnit až o +/- 2 %
Šířka obruby ①:	25 mm
Koeficient tření BIA ZH 1/571 a DIN 51130 (GE) :	R12, V10

① Typické průměrné hodnoty

Původ výrobku: vyrobeno v Nizozemsku

Zdroj dodávek: 3M France

HCC European Laboratory, 92506 Rueil-Malmaison, France

