



Čistý komfort

a Styl

kamkoli jdete





3M™ Nomad™ Aqua 45

Textilní rohož pro interiéry

Vhodné pro NÍZKOU úroveň provozu

- Dvou-vláknová struktura trsu zachytává a zadržuje nečistoty a vlhkost efektivněji než standardní rohože
- Zadní strana s protiskluzovým materiálem z PVC bez obsahu ftalátu
- Snadno se čistí
- K dispozici jako samostatná rohož.

Dostupná v


Antracitově
černé



Námořnické
modré



Kaštanově
hnědé



Technické údaje

Umístění	Interiér
Provoz (přechodů za den)	Nízky: < 500
Konstrukce	Dvojitě smyčkové vlákno
Materiál smyčky	Polypropylen a Polyamid 6
Vzor	Proužky
Zadní strana	PVC (bez obsahu <u>ftalátu</u>)
Celková tloušťka	5,6 mm
Tloušťka smyčky	4,0 mm
Celková hmotnost	3,09 kg/m ² (bez okrajů)
Hmotnost smyčky	490 g/m ²
Šířka okraje	25 mm
Hořlavost (Euroclass EN1350-1)	Efl
Stabilita rozměru	< 1%



3M™ Nomad™ Aqua 65

Textilní rohož pro interiéry

Vhodné pro STŘEDNÍ úroveň provozu

- Skvělé odstranění drobných kamínků a odvádění vlhkosti
- Dva typy smyčkových vláken uspořádaných v šachovnici
- Vynikající schopnost udržení vzhledu
- Doporučena jako rohož druhého stupně při střední intenzitě provozu
- Zadní strana s protiskluzovým materiálem z PVC bez obsahu ftalátu
- Dlouhotrvající a snadno se čistí
- K dispozici ve formátu rohože nebo role

Dostupná v

Antracitově
černé



Břidlicově
šedé



Námořnické
modré



Kaštanově
hnědé



Technické údaje

Umístění	Interiér
Provoz (přechodů za den)	Střední: 500 – 1500
Konstrukce	Dvojitě smyčkové vlákno
Materiál smyčky	Polypropylen a Polyamid 6
Vzor	Šachovnice
Zadní strana	PVC (bez obsahu ftalátu)
Celková tloušťka	7,5 mm
Tloušťka smyčky	5,5 mm
Celková hmotnost	3933 g/m ² (bez okrajů)
Hmotnost smyčky	770 g/m ²
Šířka okraju	25 mm
Hořlavost (Euroclass EN1350-1)	Efl
Stabilita rozměru	< 1%



3M™ Nomad™ Aqua 85

Textilní rohož pro interiéry

Vhodné pro VYSOKOU úroveň provozu

- Vyspělejší vlastnosti zadržení a odvádění vody
- Smyčkové vlákna náhodně uspořádané kvůli zachycení více nečistot
- Zadní strana s protiskluzovým materiálem z PVC bez obsahu ftalátu
- Dlouhotrvající a udržující déle vynikající vzhled.
- Snadno se čistí
- K dispozici ve formátu rohože nebo role

Dostupná v

Antracitově
černé



Břidlicově
šedé



Námořnické
modré



Kaštanově
hnědé



Technické údaje

Umístění	Interiér
Provoz (přechodů za den)	Vysoký: 1500 – 5000
Konstrukce	Dvojitě smyčkové vlákno
Materiál smyčky	Polyamid 6
Vzor	Náhodný
Zadní strana	PVC (bez obsahu ftalátu)
Celková tloušťka	7,5 mm
Tloušťka smyčky	5,5 mm
Celková hmotnost	3870 g/m ² (bez okrajů)
Hmotnost smyčky	770 g/m ²
Šířka okraje	25 mm
Hořlavost (Euroclass EN1350-1)	Cfl S1
Stabilita rozměru	< 1%